

Pour information, le béton ciré reste "fragile" durant les 3 premières semaines suite à notre intervention. Il est conseillé d'éviter tout produit agressif, charges lourdes ... pour conserver la qualité du béton ciré. Si d'autres artisans doivent intervenir après notre passage, il faut protéger le sol (moquettes respirante...).

Sols

Pour le nettoyage,
vous pouvez utiliser,

- ✓ un balai ou aspirateur
- ✓ un balai microfibre ou une serpillère molletonnée
- ✓ des produits d'entretien au ph neutre



vous ne pouvez pas utiliser,

- ✗ paille en fer
- ✗ brosse métallique
- ✗ éponges abrasives
- ✗ produits acides (citron, vinaigre, javel ...)
- ✗ produits agressifs (acétone, ammoniac, produit anticalcaire)

Conseils

- il est conseillé de passer une cire (Ideal Care) environ 1-2 fois par an (voir ci-dessous "application")
- en cas de taches, nettoyer aussitôt avec l'aide d'une éponge bien essorée, si besoin, une fois la surface sèche, appliquez une couche de cire pour protéger le béton ciré
- Il faut mettre des tampons en feutre, sous les meubles, tables, chaises ... pour éviter toute rayures au sol
- ne pas laisser d'eau stagnée sur le sol de la douche (passer la raclette)



Murs

- utiliser des produits ph neutre pour nettoyer
- utiliser un savon noir en cas de calcaire
- passer la raclette après chaque douche

Application de la cire "Ideal Care"



Verser **5 verres pleins** (1000 ml) d'Ideal-Care



Diluer les verres dans **5 litres** d'eau



Appliquer avec un chiffon en microfibres ou applicateur de cire.